

- Климатические испытания
- Камеры термических испытаний

CV

Вертикальные морозильные камеры

- **Принудительная циркуляция воздуха**
- **Объемы от 81 до 2000 литров**
- **Диапазон температур до -40°C или до -70°C**
- **Высокая эргономичность**



Вертикальные морозильные камеры с принудительной циркуляцией воздуха CV имеют те же технические характеристики, что и ACR (горизонтальные), вертикальное исполнение облегчает введение и извлечение образцов.

Они занимают значительно меньшие площади по сравнению с горизонтальными аналогами, что является серьезным преимуществом, когда пространства лабораторий ограничено.

Помимо стандартных камер существует возможность изготовить камеру, исходя из индивидуальных требований заказчика. Компания DYCOMETAL обеспечивает индивидуальный подход к каждому клиенту.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Автомобильная промышленность
- Аэрокосмическая промышленность
- Покрyтия и лакокрасочные материалы
- Микроэлектроника и приборостроение
- Фармацевтика
- Пищевая промышленность
- Строительство

КОНСТРУКЦИЯ

Внутренняя часть камеры, корпус и дверь изготавливается из нержавеющей стали AISI 304. Наружный корпус и дверь камеры окрашены в цвет RAL-9010. Данные камеры отлично подходят для испытаний, где требуется испытание на глубокую заморозку. Имеется широкая гамма стандартных моделей (от 81 до 2000 л. Высота камеры регулируется при помощи ножек или колесиков.

Возможно изготовления дверей с небольшим обзорным окошком и стеклянных дверей с металлическим корпусом.

Возможно исполнение с двойным морозильным отсеком с независимым регулированием.



СТАНДАРТЫ

Испытания, проводимые в камере, соответствуют стандартам:

- DIN 40046, стр. 3, Тест А
- МЭК 68-2-1, проверить
- BS 2011, часть 2, Тест А
- VG 95332, Страница 3 у 22
- MIL-STD 810D, метод 502.2
- MIL-E 5272, тест 4.2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели	Объем, л	Т, °С	Внутренние размеры, мм			Размеры корпуса, мм		
			Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина
CV-40/ 81	81	-40	450	450	400	1150	680	800
CV-40/ 125	125	-40	500	500	500	1500	1000	970
CV-40/ 180	180	-40	600	600	500	1820	850	1000
CV-40/ 300	306	-40	700	700	625	1820	980	1125
CV-40/ 480	480	-40	800	800	750	1820	1080	1275
CV-40/ 640	640	-40	1000	800	800	2000	1050	1325
CV-40/ 700	704	-40	1100	800	800	2100	1080	1325
CV-40/ 1000	1000	-40	1000	1000	1000	2050	1300	1525
CV-40/ 1200	1200	-40	1000	1000	1200	2050	1300	1725
CV-40/ 1500	1500	-40	1000	1000	1500	2100	1300	2050
CV-40/ 1500 2P	1500	-40	1000	1500	1000	2100	1800	1525
CV-40/ 2000 2P	2000	-40	1000	2000	1000	2100	2300	1525
CV-60/ 81	81	-60	450	450	400	1150	1060	1000
CV-60/ 180	180	-60	600	600	500	1820	1130	1170
CV-60/ 300	300	-60	700	700	625	1820	1200	1330
CV-60/ 480	480	-60	800	800	750	1920	1325	1340
CV-60/ 1000	1000	-60	1000	1000	1000	2050	1300	1525

ОПЦИИ

- Индивидуальные решения
- Программатор с коммуникационным портом RS-232 и программным обеспечением для дистанционного управления
- Регистратор данных
- Таймер
- Порт доступа с разными диаметрами
- Усиленная конструкция для тяжелых образцов
- Размораживание горячими газами

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши вопросы.